

Leistungserklärung

Nr. 2390 - P12440624 - PV10

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 2390 - P12440624 - PV10

Verwendungszweck: PV-Halter aus Aluminium für Photovoltaikanlagen mit einem

Flansch als Abdichtung

Hersteller: K2-Solar Gmbh, Schwaigs 60, 6344 Walchsee

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: 2+

Harmonisierte Norm: EN 1090-1:2009+A1:2011

Notifizierte Stelle(n): 2390 - SystemCERT Zertifizierungsges.m.b.H

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale:

Erklärte Leistung(en):

Geometrische Toleranzen: Nach EN 1090-3; Ergänzende Toleranzen nach EN 1090-3

Schweißseignung: NPD

Bruchzähigkeit: NPD

Tragfähigkeit: Tragfähigkeit: Bemessung nach EN 1990, EN 1999 i.V. mit ÖNORM B 3691 und ÖNORM B 3418, siehe beigefügte Bemessungsunterlagen und -berechnungen,

Verformung im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit: NPD

Ermüdungsfestigkeit: NPD

Feuerwiderstand: NPD

Brandverhalten: Material in Klasse A1 eingestuft

Freisetzung von Cadmium und dessen Verbindungen: NPD

Freisetzung von radioaktiver Strahlung: NPD

Dauerhaftigkeit: unbeschichtet, NPD

Herstellung: nach der Bauteilspezifikation PV10 und EN 1090-3, Ausführungsklasse EXC2

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der deklarierten Leistung/den deklarierten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name: Johann Kogler

Ort: Walchsee

Datum: 24.05.2026

Unterschrift:


Johann Kogler



2390

K2-Solar GmbH, Schwaigs 60, 6344 Walchsee

26

2390-CPR-P12440624

EN 1090-1+A1:2011

PV-Halter aus Aluminium für Photovoltaikanlagen mit einem Flansch als Abdichtung

Geometrische Toleranzen: Nach EN 1090-3; Ergänzende Toleranzen nach EN 1090-3

Schweißseignung: NPD

Bruchzähigkeit: NPD

Tragfähigkeit: Tragfähigkeit: Bemessung nach EN 1990, EN 1999 i.V. mit ÖNORM B 3691 und ÖNORM B 3418, siehe beigefügte Bemessungsunterlagen und -berechnungen,

Verformung im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit: NPD

Ermüdungsfestigkeit: NPD

Feuerwiderstand: NPD

Brandverhalten: Material in Klasse A1 eingestuft

Freisetzung von Cadmium und dessen Verbindungen: NPD

Freisetzung von radioaktiver Strahlung: NPD

Dauerhaftigkeit: unbeschichtet, NPD

Herstellung: nach der Bauteilspezifikation PV10 und EN 1090-3, Ausführungsklasse EXC2