

Leistungserklärung

Nr. 2390 - P12440624 - PV4

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 2390 - P12440624 - PV4

Verwendungszweck: Halter aus Aluminium für diverse Auflasten mit einem

Flansch als Abdichtung

Hersteller: K2-Solar Gmbh, Schwaigs 60, 6344 Walchsee

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: 2+

Harmonisierte Norm: EN 1090-1:2009+A1:2011

Notifizierte Stelle(n): 2390 - SystemCERT Zertifizierungsges.m.b.H

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale:

Erklärte Leistung(en):

Geometrische Toleranzen: Nach EN 1090-3; Ergänzende Toleranzen nach EN 1090-3

Schweißeignung: NPD

Bruchzähigkeit: NPD

Tragfähigkeit: Bemessung nach EN 1999-1, siehe beigefügte Entwurfsvorgaben und Berechnungen. Es gelten die für Österreich festgelegten NDP. Verweis:

Verformung im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit: NPD

Ermüdungsfestigkeit: NPD

Feuerwiderstand: NPD

Brandverhalten: Material in Klasse A1 eingestuft

Freisetzung von Cadmium und dessen Verbindungen: NPD

Freisetzung von radioaktiver Strahlung: NPD

Dauerhaftigkeit: unbeschichtet, NPD

Herstellung: nach der Bauteilspezifikation PV4 und EN 1090-3, Ausführungsklasse EXC2

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der deklarierten Leistung/den deklarierten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name: Johann Kogler

Ort: Walchsee

Datum: 21.01.2025

Unterschrift:


Johann Kogler



2390

K2-Solar GmbH, Schwaigs 60, 6344 Walchsee

24

2390-CPR-P12440624

EN 1090-1+A1:2011

Halter aus Aluminium für diverse Auflasten mit einem - Flansch als Abdichtung

Geometrische Toleranzen: Nach EN 1090-3; Ergänzende Toleranzen nach EN 1090-3

Schweißseignung: NPD

Bruchzähigkeit: NPD

Tragfähigkeit: Bemessung nach EN 1999-1, siehe beigefügte Entwurfsvorgaben und Berechnungen. Es gelten die für Österreich festgelegten NDP. Verweis:

Verformung im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit: NPD

Ermüdungsfestigkeit: NPD

Feuerwiderstand: NPD

Brandverhalten: Material in Klasse A1 eingestuft

Freisetzung von Cadmium und dessen Verbindungen: NPD

Freisetzung von radioaktiver Strahlung: NPD

Dauerhaftigkeit: unbeschichtet, NPD

Herstellung: nach der Bauteilspezifikation PV4 und EN 1090-3, Ausführungsklasse EXC2